



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-1034/1997

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a

**PIMAPEN S-6000 típusú kemény PVC profilrendszer, valamint a profilrendszerből
készíthető ablakok és erkélyajtók**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a

PIMAS PLASTIC CONSTRUCTION MATERIAL Co.

41420 Cayirova, Gebze, Turkiye

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (KK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az A-1034/1997 számú, 1998. 03.30-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

A PIMAPEN S-6000 típusú kemény PVC profilrendszert ablakok és erkélyajtók gyártásához használják.

A profilból készülő ablak- és erkélyajtószerkezetek lakóházakba, nyaralókba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhetők be.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

PIMAPEN S-6000

Nylászáró profilok (SZRJ 1.13.4.1.)

Műanyag ablakok (SZRJ: 2.2.3.5.3.)

Az ÉME 2009. április 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. március 17.



(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing
igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 5 szelvényes, azaz 5 oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBIA-II-4-2003.03.26

A termék gyártója (név, cím):

PIMAS PLASTIC CONSTRUCTION MATERIAL Co.

41420 Cayirova, Gebze, Turkiye

A gyártóhely megjelölése (név, cím):

PIMAS PLASTIC CONSTRUCTION MATERIAL Co.

41420 Cayirova, Gebze, Turkiye

A termék forgalmazója:

PIMAS HUNGARY Kereskedelmi Kft.

8411 Veszprém-Kádarta, Győri út

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelés igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

PIMAPEN S-6000 típusú kemény PVC profilrendszer:

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény*	Vizsgálati/értékelési mód
Sűrűség** (g/cm ³)	A gyártó által megadott értéktől max. eltérés: ± 0,03 g/cm ³ ± 0,05 g/cm ³	MSZ ISO 1183:1992 figyelembe vételével RAL-GZ 716/1:1998
Hőállóság	A profil felületén buborékok, repedések, pikkelyesedések nem keletkezhetnek	MSZ EN 478:1996 (30 percig 150 °C-on)
Vicat-lágyuláspont (°C)	min. 75	MSZ EN ISO 306:1996 „B” módszer (terhelés 50 N ; fűtési seb: 50 K/h)
Időjárásállóság		RAL-GZ 716/1 I. rész 1. fejezet ISO 105-A03: 1993 ISO 105-A03/Cor1:1997
- Színtartósság (szürke skála fok.)	min. 4	
- Külső elváltozás	A profil felületén hólyagok, foltok re- pedések nem keletkezhetnek	Szemrevételezés
- Ütő-hajlítószilárdság (kJ/m ²) -gyártási állapotban**	gyártó által megadott érték (10-20 kJ/m ²) m	MSZ EN ISO 179-1:2001 MSZ EN 12608:2003
-öregítés után	a nem öregített anyagon mért érték -40%-a	

* Követelmény az MSZ EN 12608:2003 szerint

**A gyártó által közölt érték